

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1199**/UBND-QLĐT

Ba Đình, ngày **10** tháng 5 năm 2024

V/v tăng cường đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy, hạn chế sự cố cháy nổ trong mùa nắng nóng trên địa bàn quận.

Kính gửi:

- UBND các phường;
- Các phòng: Quản lý đô thị; Văn hóa và Thông tin; Giáo dục và Đào tạo;
- Công an quận;
- Công ty Điện lực Ba Đình;
- Ban quản lý các chợ Long Biên, Số 2, Số 3.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 1516/UBND-NC ngày 16/5/2024 về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố trong mùa nắng nóng, UBND quận chỉ đạo như sau:

1. Chủ tịch UBND các phường

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; kiến thức PCCC để nhân dân làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố cháy xảy ra. Khuyến cáo các hộ gia đình, các hộ kinh doanh, các tổ chức, doanh nghiệp (đặc biệt các khu nhà trọ, nhà cho thuê, nhà cao tầng, hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh,...) trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trong việc sử dụng các thiết bị điện, trong đun nấu, đốt hương thờ cúng,... đảm bảo an toàn cháy nổ. (Gửi kèm nội dung tuyên truyền, khuyến cáo)

- Tăng cường công tác kiểm tra, lập hồ sơ quản lý những cơ sở kinh doanh, các khu vực dễ phát sinh cháy nổ (cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu nhà trọ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cửa hàng kinh doanh ăn uống, cơ sở thu mua phế liệu, cửa hàng kinh doanh sơn, kinh doanh bán lẻ khí hóa lỏng LPG,...) thuộc quản lý theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ, quyết định xử lý đình chỉ các cơ sở cố tình không khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Báo cáo UBND quận kết quả thực hiện theo quy định.

- Tiếp tục rà soát, vận động, đôn đốc các hộ gia đình tháo dỡ, cải tạo các lồng sắt gắn với công trình để tạo lối thoát nạn thứ hai khi xảy ra sự cố; trang bị các

phương tiện bình chữa cháy, thiết bị thoát hiểm cần thiết,...Nhất là đối với các cơ sở nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) đã được kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các tồn tại, vướng mắc về PCCC và CNCH.

- Tiếp tục rà soát bổ sung lắp đặt điểm chữa cháy công cộng, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy,...theo kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND quận về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn quận. Tiếp tục rà soát xây dựng lực lượng dân phòng PCCC, PCCC cơ sở, phương tiện PCCC&CNCH nhằm đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”.

2. Công an quận

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho nhân dân kỹ năng nâng cao nhận thức về công tác PCCC, vận động nhân dân tự trang bị các phương tiện PCCC tại các hộ gia đình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm quy định về PCCC, nhất là các công trình có nguy cơ cháy nổ cao, các chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, các hộ kinh doanh nhà trọ,...Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm cố tình vi phạm.

- Chủ động, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn nhằm hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.

- Phối hợp UBND các phường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hộ kinh doanh trên địa bàn khắc phục các tồn tại đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Đánh giá nguyên nhân các vụ cháy nổ để kịp thời khuyến cáo người dân, các cơ quan, tổ chức khắc phục đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

3. Công ty điện lực Ba Đình

- Kiểm tra hệ thống dây cáp điện trong các ngõ ngách, thực hiện việc bó gọn lại đường dây tại các cột điện có gắn công tơ để đảm bảo an toàn cháy nổ.

- Hướng dẫn về an toàn sử dụng điện sau công tơ đối với các hộ gia đình, các hộ kinh doanh khắc phục hệ thống đường dây điện không đảm bảo an toàn cháy nổ trong công trình.

4. Ban quản lý các chợ Long Biên, Số 2, Số 3

- Thực hiện kiểm tra phòng cháy chữa cháy, thường xuyên củng cố các phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ và chủ động phối hợp với Công an quận làm tốt công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ kinh doanh trong chợ tự trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và thực hiện sử dụng thiết bị điện, nguồn điện, nguồn nhiệt đảm bảo an toàn.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND quận về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ do đơn vị quản lý.

5. Phòng Văn hoá và Thông tin

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở di tích lịch sử văn hóa ... Tuyên truyền, hướng dẫn các di tích thực hiện các quy định trong việc sử dụng nguồn điện, nguồn lửa, đốt vàng mã đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận chủ động kiểm tra, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ. Rà soát, kiện toàn Đội PCCC cơ sở, thường xuyên duy trì hoạt động của hệ thống phòng cháy, chữa cháy (máy bơm nước chữa cháy, vòi phun nước, hệ thống điện, bình chữa cháy,...).

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng pháo, đèn trời, cam kết không sử dụng pháo, đèn trời trong nhà trường và tại nơi cư trú. Tham gia các lớp kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em.

7. Phòng Quản lý đô thị

Tham mưu UBND quận trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm tra thực hiện đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy theo các văn bản, kế hoạch chỉ đạo của Thành phố và UBND quận. Tổng hợp báo cáo UBND quận theo quy định. *GN*

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Đ/c Lê Hồng Sơn, PCT UBND TP;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Phòng PC07-Công an TP HN;
- TT Quận ủy; TT HĐND quận;
- Đ/c Bí thư Quận ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
(để báo cáo)
- Các Đ/c PCT UBND quận;
- Đảng ủy 14 phường;
- Các trường: MG, TH, THCS;
- Lưu VT, Kinh.qlđt.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Dũng

**NỘI DUNG KHUYẾN CÁO ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC
ĐỐI VỚI NHÀ Ở, NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH**

*(Kèm theo văn bản số **1199**/UBND-QLĐT ngày **20**/5/2024 của UBND quận)*

1. Mỗi hộ gia đình hãy chủ động chuẩn bị các phương án thoát nạn cho người trong gia đình, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ khi có cháy xảy ra. Dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, sân thượng,. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà có tầng. Trường hợp bố trí lồng, lưới sắt phải có cửa thoát hiểm, chìa khóa phải để ở vị trí dễ thấy, dễ lấy và thống nhất các thành viên trong gia đình biết. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây và các dụng cụ phá dỡ thông thường như để thoát nạn khi có sự cố cháy xảy ra.

2. Phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ (cầu chì, rơ le, aptomat ...) cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị điện tiêu thụ điện công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, tránh để các sự cố chập cháy do hư hỏng và tuổi thọ của các thiết bị; kiểm tra, lắp đặt các thiết bị bảo vệ như: cầu chì, công tắc, cầu dao, attomat, role tự đóng ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị có công suất lớn. Tắt các thiết bị tiêu thụ điện khi không cần thiết, khi ra khỏi nhà, phòng làm việc hoặc rút phích cắm ra khỏi ổ điện để đảm bảo an toàn PCCC.

3. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy; Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt khi đun nấu, thắp hương thờ cúng..., sử dụng các thiết bị đốt nóng, sửa chữa, thi công, hàn cắt...(gây phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt) phải có người trông coi.

4. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng, đồ dùng, hàng hóa dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Thiết bị chứa, dẫn xăng, dầu... phải kín. Khuyến cáo không nên để ô tô trong nhà ở phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí khói độc khi nổ máy.

5. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas, khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả gas. Vị trí đặt bình gas, bếp gas cần bảo đảm thông thoáng và không để gần các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Trường hợp sử dụng bếp dầu để đun, nấu cần phải đủ bắc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi.

6. Không sắp xếp hàng hóa, vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn tại cầu thang, hành lang, ban công; đồ dùng, hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải được sắp

xếp ngăn nắp, gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt ít nhất 0,5m. 7. Lắp đặt các thiết bị cảnh báo cháy sớm, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy tại chỗ như: Nước, chăn, bình chữa cháy xách tay... để dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Trang bị mặt nạ phòng độc, khăn mềm để phòng chống ngạt khói. Chuẩn bị sẵn các dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn như: búa, kìm cọng lực, xà beng,...

8. Khi xảy cháy hãy thật bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho tất cả mọi người mau chóng di chuyển ra ngoài. Khi phải thoát qua khu vực có khói, lửa hãy dùng khăn ướt che mũi, miệng, cúi thấp người, di chuyển nhanh chóng; tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh...; tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội theo số máy **114**./.

NỘI DUNG KHUYẾN CÁO ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC

ĐỐI VỚI KHO HÀNG, XƯỞNG SẢN XUẤT

(Kèm theo văn bản số 1149/UBND-QLĐT ngày 20/5/2024 của UBND quận)

1. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên thực hiện các nội quy bảo đảm an toàn PCCC trong cơ quan, doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót về PCCC.

2. Tuyệt đối không sử dụng lửa trần, như: đốt nhang, đèn cây, đèn dầu, hút thuốc lá, đốt vàng mã,... trong cơ sở. Không tàng trữ, sử dụng trái phép các chất có nguy hiểm cháy nổ như: xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy khác ở trong nhà kho, nhà xưởng. Khi hàn phải có biện pháp che chắn vảy hàn, có phương tiện chữa cháy tại chỗ đảm bảo an toàn PCCC.

3. Lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện và thiết bị bảo vệ phải phù hợp với công suất tiêu thụ và đảm bảo an toàn PCCC: - Tách riêng biệt hệ thống điện phục vụ kinh doanh, hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ, hệ thống điện phục vụ thoát nạn và chữa cháy; lắp đặt thiết bị bảo vệ (aptomat) cho toàn bộ hệ thống điện và riêng cho từng thiết bị, máy móc công suất lớn, ...

- Không tự ý câu móc điện tùy tiện để tránh hiện tượng quá tải gây cháy; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện vào cùng 1 ổ cắm; không dùng dây dẫn cắm trực tiếp vào ổ điện; không dùng dây thép, đinh để buộc, cố định dây dẫn điện; dây dẫn điện phải luôn trong ống bảo vệ chuyên dụng đúng quy định.

- Tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết, attomat, cầu dao khi không sử dụng, khi hết giờ làm việc, trước khi ra về,...

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện; vệ sinh công nghiệp các thiết bị, máy móc, dây truyền công nghệ, ...(tra dầu mỡ giảm hiện tượng phát sinh nhiệt do ma sát, vệ sinh nhà xưởng làm giảm nồng độ hỗn hợp bụi với không khí nguy hiểm cháy, nổ.

4. Hàng hoá, sắp xếp bảo quản tại kho, xưởng: - Sắp xếp, bảo quản hàng hoá theo từng loại, có cùng tính chất, cùng đặc điểm, cùng phương pháp chữa cháy giống nhau;

- Sắp xếp, trưng bày hàng hóa phải để trên bục kê, giá gọn gàng, vững chắc, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các thiết bị, dụng cụ sử dụng điện, đường dây dẫn điện (khoảng cách tối thiểu là 0,5m).

- Không để hàng hóa tràn lan, lấn chiếm lối đi; không được khóa, đóng chặt các cửa thoát hiểm trong thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5. Bố trí đường giao thông, nguồn nước đảm bảo đủ phục vụ công tác chữa cháy; Đường, lối, cửa thoát nạn đảm bảo theo quy định, phân tán, không bị che chắn, đủ phương tiện chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn và có sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn.

6. Bố trí các giải pháp ngăn cháy lan: Khoang ngăn cháy, tường, sàn, vách, cửa ngăn cháy, thiết bị chữa chuyên dụng (bể, bồn, ...) đảm bảo đúng quy định an

toàn PCCC.

7. Trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy mô, tính chất nguy hiểm cháy của từng cơ sở, công trình. Thường xuyên kiểm tra duy trì hoạt động của các hệ thống để đảm bảo sử dụng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nhiều tình huống giả định để chủ động xử lý khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

8. Không ngủ qua đêm trong kho hàng hóa, xưởng sản xuất. Bố trí lượng lượng thường trực thường xuyên tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý khi có cháy, nổ.

9. Khi xảy cháy hãy thật bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho tất cả mọi người mau chóng di chuyển ra ngoài, tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố Hà Nội theo số máy 114./.

NỘI DUNG KHUYẾN CÁO ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC TRONG HÀN CẮT KIM LOẠI

(Kèm theo văn bản số **1149**/UBND-QLĐT ngày **25**/2024 của UBND quận)

Đối với người đứng đầu cơ sở

1. Ban hành nội quy về an toàn PCCC, quy định an toàn trong quá trình hàn cắt kim loại, tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCCC và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định.
2. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC nói chung và khi tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, cấu kiện xây dựng tại cơ sở của mình quản lý.
3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn PCCC và an toàn vệ sinh lao động theo định kỳ đối với cán bộ, công nhân viên của mình.
4. Sử dụng thợ hàn có trình độ tay nghề tốt, vừa đảm bảo chất lượng công việc vừa tạo sự an toàn lao động và an toàn cháy nổ khi làm việc.
5. Khi phải hàn ở khu vực có chứa chất dễ cháy nổ, cần dừng quá trình sản xuất, tổ chức cách ly vật liệu cháy ra khỏi khu vực sửa chữa, cắt cử người hoặc trực tiếp giám sát suốt quá trình hàn. Sau khi đã hàn xong ít nhất 30 phút, chuẩn bị sẵn các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy xách tay; chăn chiên, xô nước; xẻng, phuy cát cạnh khu vực hàn để xử lý kịp thời nếu có sự cố cháy nổ xảy ra.

Đối với thợ hàn

1. Phải được tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH và nắm rõ các kỹ năng, cách xử lý tình huống khi mới phát sinh cháy, nổ.
2. Có tay nghề đã qua đào tạo về an toàn trong quá trình hàn cắt.
3. Trước khi hàn, thợ phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cá nhân như găng tay, kính bảo vệ mắt; kiểm tra, sắp xếp gọn gàng khu vực hàn; kiểm tra các phương tiện chữa cháy ban đầu như nước, bình chữa cháy.
4. Kiểm tra kỹ các dụng cụ liên quan phải đảm bảo an toàn mới tiến hành thực hiện hàn. Trong khi hàn không mang các thiết bị, mở hàn ra khỏi khu vực giành riêng cho thợ hàn. Nếu giải lao cần khóa tất cả van dẫn khí, ngắt nguồn điện đối với máy biến áp hàn, thu dọn gọn dụng cụ và cấm người ngoài vào khu vực hàn hoặc sử dụng bất kỳ thiết bị nào phục vụ quá trình hàn.
5. Khi xảy cháy hãy thật bình tĩnh suy xét, hô hoán báo động cho tất cả mọi người mau chóng di chuyển ra ngoài, tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội theo số máy 114./.

NỘI DUNG KHUYẾN CÁO, CẢNH BÁO ĐUỐI NƯỚC MÙA NẮNG NÓNG

(Kèm theo văn bản số **1199**/UBND-QLĐT ngày **20/5/2024** của UBND quận)

Đuối nước là một tình trạng rất thường gặp, nhất là vào mùa hè, xảy ra trong khi tham gia các hoạt động dưới nước. Đuối nước có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, kể cả những người bơi thành thạo cũng có thể bị đuối nước. Nếu không được cấp cứu kịp thời, xử lý đúng cách có thể để lại các tổn thương nặng nề lên tim, phổi, thần kinh, thậm chí gây ngừng tim, ngừng thở và tử vong. Để chủ động phòng ngừa đuối nước trong mùa nắng nóng, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và cộng đồng:

1. Trang bị các kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi như: khởi động kỹ trước khi xuống nước, cách xử lý khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy, cách sơ cứu khi gặp người bị đuối nước,...

2. Đặt biển cảnh báo về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu, nước xoáy....

3. Đối với các bể bơi, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ đồng thời tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Khi cho trẻ đi bơi cần phải luôn bên cạnh, trông chừng và theo dõi trẻ.

4. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, vì dù biết bơi cũng rất khó để bơi do sóng biển đánh liên tục.

5. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như mặc áo phao.

6. Khi phát hiện người đuối nước cần bình tĩnh xử lý, hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân (*nhANH chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như: cây sào, phao, áo, quần, dây nịt... cho những người bị đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo dần vào. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối nước*) đồng thời gọi điện báo cháy ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội theo số máy 114.

7. Khi gặp nạn nhân bị đuối nước phải nhanh chóng đưa người bệnh lên bờ cần bình tĩnh đánh giá tình trạng của người bệnh. Trường hợp người bệnh bất tỉnh, có ngừng tim, ngừng thở, cần áp dụng ngay các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn, kiên trì đến khi người bệnh có nhịp tim trở lại thì nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. Trong trường hợp người bệnh khi được đưa lên bờ vẫn tỉnh táo, tự thở được, cần lau khô, ủ ấm, đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị.

**NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN CÁO AN TOÀN PCCC
ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG, DẦU**

(Kèm theo văn bản số 1149/UBND-QLĐT ngày 20/5/2024 của UBND quận)

1. Yêu cầu thực hiện đảm bảo và duy trì liên tục các điều kiện về giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy lan, điều kiện an toàn thoát nạn, khả năng vận hành an toàn của hệ thống đường ống công nghệ, hệ thống chống sét, chống tĩnh điện đã được lắp đặt, bố trí tại cơ sở.

2. Tại cơ sở, phải niêm yết các biển báo, biển cấm, nội quy, tiêu lệnh chữa cháy tại những nơi dễ thấy, trong đó: Tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa, trong đó bao gồm cả các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy nhắn tin, các thiết bị thu phát sóng, máy ảnh, camera loại không có chức năng phòng nổ tại các khu vực có nồng độ nguy hiểm cháy, nguy hiểm nổ của cơ sở, trường hợp đặc biệt bắt buộc phải sử dụng thì phải có phương án phòng cháy chữa cháy riêng và được cơ quan phòng cháy chữa cháy chấp thuận. Nhân viên bán hàng có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu người và phương tiện ra, vào cửa hàng thực hiện các biện pháp an toàn đảm bảo theo quy định; không bán hàng khi phương tiện chưa tắt động cơ.

3. Trang bị và bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu tại các vị trí của cửa hàng theo quy định: Cột bơm xăng dầu; vị trí nạp xăng dầu vào bể; gian bán dầu nhờn và các sản phẩm khác; nơi rửa xe, bảo dưỡng xe; phòng giao dịch bán hàng, trực bảo vệ; phòng máy phát điện, trạm biến áp.

4. Nước thải nhiễm dầu của cửa hàng phải được thu gom theo hệ thống rãnh thoát riêng có nắp đậy bằng tấm đan bê tông cốt thép có lỗ thoát khí hoặc tấm đan nan thép để tránh tích tụ hơi xăng dầu. Phải bố trí hố bịt trước khi đấu nối hệ thống rãnh thoát nước thải nhiễm dầu vào hệ thống thoát nước chung.

5. Việc xuất, nhập xăng dầu tại cửa hàng phải thực hiện theo phương pháp nhập kín, đảm bảo không làm thất thoát hơi xăng, dầu ra phía ngoài, đảm bảo an toàn cháy, nổ theo quy định.

6. Tuyệt đối không bán xăng, dầu cho người dân qua các phuy, thùng, can để lưu trữ trái phép trong gia đình.

**NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN CÁO AN TOÀN PCCC
ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT**
(Kèm theo văn bản số **1199**/UBND-QLĐT ngày **20/5/2024** của UBND quận)

1. Yêu cầu thực hiện đảm bảo và duy trì liên tục các điều kiện về giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách PCCC, giải pháp ngăn cháy lan, điều kiện an toàn thoát nạn của cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với kho, xưởng sản xuất:

- Kết cấu công trình phải đảm bảo khô ráo, không thấm, dột; Hóa chất nguy hiểm phải để trong kho (sắp xếp, phân khu theo tính chất nguy hiểm của từng loại hóa chất); Niêm yết biển báo, biển cấm tại những nơi dễ thấy.

- Khi xếp hóa chất trong kho phải đảm bảo: Đối với hàng đóng bao phải xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách tường ít nhất 0,5m (hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,3m); Hóa chất dạng lỏng phải chứa trong phuy, can, hóa chất dạng khí phải chứa trong bình chịu áp lực và phải được sắp xếp đảm bảo theo quy định; Các lô hàng không được xếp sát trần kho và không cao quá 2 m; Duy trì lối đi chính trong kho phải rộng tối thiểu 1,5m; Không được để các bao bì đã dùng, các vật liệu dễ cháy ở trong kho.

- Việc sản xuất phải đảm bảo các trình tự theo quy định. Trường hợp xảy ra sự cố, chỉ những người hiểu rõ tính chất nguy hiểm của hóa chất và biết phương pháp xử lý, có đủ phương tiện bảo vệ cá nhân mới được xử lý.

3. Đối với thiết bị, bao bì: Thiết bị, dụng cụ làm việc trong khu vực hóa chất dễ cháy, nổ đều phải làm bằng vật liệu không phát sinh tia lửa do ma sát hay va đập; Vật chứa, bao bì phải đảm bảo kín và chắc chắn; bao bì khi dùng hết phải bảo quản riêng (trường hợp sử dụng lại bao bì phải làm sạch, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến hóa chất mới hoặc gây nguy hiểm); Vật liệt kê, đập phải được đánh dấu để phân biệt từng loại hóa chất, ko được dùng lẫn lộn; Vật chứa, bao bì chứa đựng hóa chất nguy hiểm phải có nhãn hàng hóa theo quy định. Nhãn hàng hóa, hóa chất phải đảm bảo rõ, dễ đọc và không bị rách. Trường hợp nhãn bị mất, không phân biệt được là chất gì, phải phân tích, xác định rõ tên và thành phần chính của hóa chất và bổ sung nhãn mới trước khi đưa ra lưu thông hoặc đưa vào sử dụng.

4. Trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất

4.1. Với hóa chất dễ cháy nổ:

- Phải thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật để đảm bảo hỗn hợp, khí, hơi bụi của các hóa chất này với không khí luôn ngoài vùng giới hạn cháy nổ theo quy định.

- Nơi sản xuất, sử dụng hóa chất dễ cháy, nổ phải có các buồng phụ. Các buồng phụ này phải cách ly với buồng chính bằng các cấu kiện đảm bảo ngăn chặn theo quy định.

- Ngoài phương tiện PCCC thông thường, phải trang bị thêm các phương tiện bảo vệ cá nhân chống độc thích hợp khi chữa cháy.

- Kho chứa hóa chất dễ cháy, nổ phải cách ly với lửa và nguồn nhiệt. Phải chấp hành nghiêm ngặt các qui định sau:

+ Cấm đem các vật gây ra lửa vào kho, cấm chiếu sáng bằng lửa, chỉ được chiếu sáng bằng đèn phòng cháy, nổ. Cấm hàn hoặc làm những việc phát ra tia lửa điện gần kho dưới 20 m;

+ Không đi giày đinh hoặc có đóng cá sắt đem vào kho. Khi vận chuyển đồ chứa bằng kim loại, cấm quăng quật, kéo lê trên sàn cứng, cấm dùng các dụng cụ gây ra tia lửa

+ Cấm để các vải lau, giẻ bẩn dính dầu mỡ trong kho;

+ Các xe chạy bằng ắc qui, thiết bị nâng, xúc bằng điện phải lắp động cơ an toàn phòng nổ.

- Kho phải khô ráo, thông thoáng, phải có hệ thống thông gió tự nhiên hay cưỡng bức. Đối với các chất dễ bị ôxy hóa, bay hơi, cháy, nổ bắt lửa ở nhiệt độ thấp phải thường xuyên theo dõi độ ẩm và nhiệt độ.

- Các cửa kính của nhà kho phải được sơn cản ánh sáng hoặc dùng kính mờ.

- Chất lỏng dễ cháy, bay hơi phải chứa trong các bao bì không rò rỉ và để trong hang hầm hoặc để trong kho thoáng mát, không tồn chứa cùng các chất ôxy hóa trong một kho.

- Khi rót chất lỏng dễ cháy vào thùng kim loại tiếp đất vỏ thùng bằng miếng đồng hoặc nhôm, không tiếp đất bằng kim loại đen.

5.2. Với hóa chất độc:

- Phải bảo quản trong kho có tường và nền không thấm nước, không bị ảnh hưởng của lũ lụt, xa nơi đông dân cư, đảm bảo khoảng cách an toàn; phải có khóa bảo đảm, chắc chắn.

- Khi bảo quản, nếu cần san rót, đóng gói lại bao bì, không được thao tác ở trong kho mà phải làm ở nơi thông thoáng, đảm bảo vệ sinh an toàn, hoặc nơi có trang bị hệ thống hút hơi khí độc.

- Khi sử dụng các phương tiện cân đong hóa chất độc, đảm bảo không làm rơi vãi hoặc tung bụi ra ngoài.

- Trước khi vào kho hóa chất độc phải mở thông các cửa làm thoáng kho. Khi vào phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân

